

Cooker hood		Data sheet / Datenblatt		Dunstabzugshaube	
Brand name Warenzeichen		respekta®			
Type / Model Typ / Modell		CH 22098 IXB			
Annual Energy Consumption Jährliche Energieverbrauch		AEC hood	51,1		kWh
Energy Efficiency Class (D to A+++) Energieeffizklasse (D bis A+++)		EEI hood	B		
Fluid Dynamic Efficiency Fluiddynamische Effizienz		FDE hood	Rate / Class Wert / Klasse	27	B
Lighting efficiency (in watts) Beleuchtungseffizienz (in Watt)		LE hood	Rate / Class Wert / Klasse	45,8	A
Grease Filtering rate (in %) Fettabscheidegrad Wert (in %)			Rate / Class Wert / Klasse	81	C
Air flow rate at best efficiency point Luftvolumenstrom im Bestpunkt		Q BEP	Rate / Unit Wert / Einheit	340,8	m3 /h
Air pressure at best efficiency point Luftdruck im Bestpunkt		P BEP	Rate / Unit Wert / Einheit	377	Pa
Maximum air flow Maximaler Luftstrom		Q max	Rate / Unit Wert / Einheit	644,6	m3 /h
Working points highest setting Maximaler Luftstrom im Normalbetrieb				611,4	m3 /h
Working points lowest setting Minimaler Luftstrom im Normalbetrieb				361,8	m3 /h
Electric power input at best efficiency point Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt		W BEP	Rate / Unit Wert / Einheit	132	W
Nominal power of the lighting system Nennleistung des Beleuchtungssystems		W L	Rate / Unit Wert / Einheit	4,0	W
Average illumination of the lighting system on the cooking surface Durchschnittl. Beleuchtungsstärke des Beleuchtungs- systems auf der Kochoberfläche		E middle	Rate / Unit Wert / Einheit	183	LUX
Power consumption in standby mode Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand		P s	Rate / Unit Wert / Einheit	-	W
Power consumption in off mode Leistungsaufnahme im Aus-Zustand		P o	Rate / Unit Wert / Einheit	0	W
Sound power level Schallleistungspegel		L wa	min./max.dB	59 / 69	dB
			Min./Max.dB		

NEG-Novex ,
Chenover Str. 5, DE - 67117 Limburgerhof, Germany