

Kaminofen Opera-B / Opera-B WW

HARK
KAMINE

Optional mit Wasserwärmetauscher zum Anschluss an die Zentralheizung!**



Opera-B
mit echten Ofenkacheln creme



Opera-B
mit echtem Naturstein



Opera-B
mit echten Ofenkacheln meteor-schwarz




Opera-B
mit echten Ofenkacheln jola-braun

Technische Daten Kaminofen Opera-B

EN (CE)	13240
Dauerbrand/Zeitbrand	Dauerbrand
Prüf-Nr.**	FK-4013183 FK-4013182
Nennwärmeleistung	7 kW 5 kW
Wärmeleistungsbereich	3-8 kW 2-6 kW
Bauart	A1 A1
Raumheizvermögen bei Zeitbrand bis ca.	146 m ³ 99 m ³
Wirkungsgrad*	81,4% 80,6%
Staub bez. auf 13% O ₂ *	27 mg/m ³ 29 mg/m ³
CO-Emission*	0,06 % 0,06 %
Abgasmassenstrom*	5,8 g/s 4,7 g/s
erforderl. Förderdruck*	0,12 mbar 0,12 mbar
Abgastemperatur*	357°C 348°C
Brennstoffe	Scheitholz (Restfeuchte < 20%) Braunkohlelebketts Steinkohle Anthrazit Nuss 3

1.+2. Stufe 1. BImSchV	ja
DINplus	ja
Aachener, Düsseldorf, Münchener, Regensburger Anforderung	ja
\$15a B-VG (Österreich)	ja
VKF (Schweiz)	ja
externe Luftzufuhr raumluftunabhängig	nein
Automatik	ja
Ø Rauchrohr	150 mm
Anschlusshöhe Rauchrohr	oben 150 cm hinten -/-
Ø Externe Luftzufuhr	-/-
Anschlusshöhe externe Luftzufuhr	-/-
Feuerraumauskleidung	Vermiculite
Gussmulde	ja

Rüttelrost/Planrost	Rüttelrost
Aschebehälter	Schublade unterhalb des Feuerraums
Sekundärluft (Scheibenhinterlüftung)	ja
Primärluft	ja
Tertiärluft	nein
Höhe	113 cm
Breite	53 cm
Tiefe	45 cm
Gewicht mit Keramik	157 kg
Gewicht mit Naturstein	211 kg
sichtbares Scheibenmaß B x H	335 x 430 mm
lichtes Feuerrauminnenmaß B x T x H	340 x 360 x 420 mm
Korpusfarbe	titan



** optional

* Alle Werte beziehen sich auf die Verbrennung von Scheitholz.

** Abweichende technische Daten bei Opera-B WW: Prüf-Nr. RRF-40112686, Nennwärmeleistung gesamt 10 kW, davon Wasserwärmeleistung 4,9 kW und Luftwärmeleistung 5,1 kW. Wirkungsgrad 83%, Staub 22 mg/m³, CO-Emission 0,08 %, Abgasmassenstrom 8,3 g/s, Abgastemperatur 295°C. Der Kaminofen mit Wasserwärmetauscher darf nur betrieben werden, wenn der wasserführende Kreislauf betriebsbereit angeschlossen ist.

Fach- und Baumarktprogramm Exclusiv-Serie 2013/2014

Weitere wichtige Informationen erhalten Sie auf der Rückseite.

Durch modernste Verbrennungstechnik erfüllen unsere Kaminöfen die aktuell strengsten Abgasnormen. Eine spezielle Scheibenhinterlüftung vermindert Rußablagerungen auf den großen Sichtscheiben. Die erzeugte Wärme wird zum einen als gesunde Strahlungswärme über die Frontscheibe und zum anderen als Konvektionswärme über die Lüftungsschlitze an den Aufstellraum abgegeben.

Damit Sie diese Vorteile in vollem Umfang nutzen können, ist es jedoch erforderlich, dass auch der Schornstein als „Motor“ des Systems für die Feuerstätte Ihrer Wahl geeignet ist und der richtige Brennstoff verwendet wird (Holz Restfeuchte max. 20%. Das Verbrennen von Abfall oder z.B. lackiertem, verleimtem oder imprägniertem Holz ist gemäß Bundesimmissionsschutzgesetz verboten und führt zu Schäden am Gerät). Denn, wenn Schornstein, Brennstoff und Feuerstätte nicht optimal zusammen passen, ist eine einwandfreie Funktion der Feuerstätte nicht möglich und kann u. a. eine mangelhafte Verbrennung und/oder das Verrußen der Sichtscheibe zur Folge haben.

Grundsätzlich bedarf der Anschluss einer Feuerstätte der vorherigen Prüfung und Zustimmung des zuständigen Schornsteinfegermeisters.

Dieser überprüft unter anderem, ob der Schornstein für die ausgewählte Feuerstätte geeignet ist, ob die Vorschriften von Feuerungsverordnung und Bauordnung sowie die Immissionsschutzbestimmungen eingehalten werden. Die in unserem Prospekt abgedruckten technischen Daten der ausge-

wählten Feuerstätte sind dabei unbedingt zu berücksichtigen. In Häusern mit unterdruckerzeugenden Lüftungsanlagen dürfen nur raumluftunabhängige Feuerstätten oder raumluftabhängige Feuerstätten mit geprüften Sicherheitsdruckwächtern eingesetzt werden. Wir empfehlen vor Beginn aller Maßnahmen eine Beurteilung sowohl durch den Schornsteinfegermeister als auch durch den Lüftungsanlagenbauer vornehmen zu lassen. Bei einem Kaminofen mit Wasserwärmetauscher zum Anschluss an die Zentralheizungsanlage sollten zuvor alle erforderlichen Maßnahmen zusammen mit einer Heizungsfachfirma abgestimmt werden. Verbrennungsluftleitungen (externe Verbrennungsluftzufuhr) sind gemäß der Fachregeln im Ofen- und Luftheizungsbau gegen Kondensatbildung und Raumluftheuchtigkeit bauseits mit geeigneten Materialien zu dämmen. Die Dämmung darf den Zugang zu Prüf- und Reinigungsöffnungen nicht beeinträchtigen. **Nach dem Aufbau der Feuerstätte muss diese vor Inbetriebnahme vom zuständigen Schornsteinfegermeister abgenommen werden!**

HARK-Leistungsmerkmale (abhängig von der Feuerstätte, bitte technische Daten zur Feuerstätte beachten):



Dauerbrand:

Die Feuerstätte ist für den Dauerbrand geprüft. Mit Steinkohle Anthrazit-Nuss 3 oder Anthrazit-Briketts (25 g) bestückt kann die Feuerstätte über mehrere Stunden (auch über Nacht) in Betrieb bleiben, ohne dass neuer Brennstoff nachgelegt werden muss.



Externe Verbrennungsluftzufuhr:

Es besteht die Möglichkeit einer raumluftabhängigen Feuerstätte die benötigte Verbrennungsluft direkt aus dem Freien zuzuführen. Bei unterdruckerzeugenden Lüftungsanlagen im Haus können Zusatzmaßnahmen erforderlich sein, die mit dem Schornsteinfeger bzw. dem Lüftungsanlagenbauer abgestimmt werden müssen.



Automatik:

Über einen Kapillarfühler wird die Verbrennungsluftzufuhr automatisch in Abhängigkeit von der Konvektionswärme geregelt. Die einmal eingestellte Wärmeleistung wird so während des Abbrandes einer Brennstofffüllung automatisch gehalten.



Raumlufunabhängig:

Raumlufunabhängige HARK-Kaminöfen haben die Bauartzulassung vom deutschen Institut für Bautechnik und können in Verbindung mit modernen Lüftungsanlagen betrieben werden. Die Versorgung der Verbrennungsluft erfolgt über eine Luftleitung von außerhalb des Aufstellraums oder z. B. über ein Luft-Abgas-System (LAS). Der Kaminofen für den raumlufunabhängigen Betrieb ist mit einer Feuerraumtür mit Selbstverriegelung ausgestattet.



3 in 1 Komfort Regelung:

Einzigartiger Bedienungskomfort durch die HARK "3-in-1 Komfort Regelung". Anheizen, Verfeuerung von Holz, Verfeuerung von Kohle - jeder dieser Verbrennungsprozesse benötigt eine individuelle Luftzufuhr. Die 3-in-1 Komfort Regelung führt je nach gewählter Einstellung selbstständig die benötigte Luftmenge zu und sorgt so für einen optimalen Abbrand.



Wasserführend:

Mit dem eingebauten Wasserwärmetauscher ist der Kaminofen in der Lage, die Zentralheizungsanlage bei der Brauchwasserbereitstellung und dem herkömmlichen Heizbetrieb effizient zu unterstützen.

Sicher umweltfreundlich heizen!

Durch modernste Verbrennungstechnik erfüllen unsere Kaminöfen die aktuell strengsten Abgasnormen der Anforderungen:

CE / EN 13240, 2. Stufe der BImSchV, DINplus, EFA, Städte Aachen, Düsseldorf, Regensburg und München.*



HARK Kamine und Kachelöfen – aus gutem Grund die meist gekauften Deutschlands.



TECHNOLOGIE
aus Deutschland

40 über
Jahre
Marktpräsenz
seit 1971



Qualitätsiegel



1. BImSchV



*Zu regionalen oder örtlichen Auflagen und Beschränkungen für den Betrieb von Feuerstätten fragen Sie bitte Ihren Bezirksschornsteinfegermeister und / oder das Bauamt.

Alle Angaben entsprechen dem Zeitpunkt der Drucklegung. Alle angegebenen Werte, Maße, Gewichte etc. sind ca.-Angaben. Druckfehler, Irrtümer, materialbedingte Farbabweichungen sowie technische Änderungen vorbehalten. Lieferzeiten: Kaminöfen, Radianten und Zubehör ca. 3 Wochen, Heizkamine, Kachel- oder Marmorkamine sowie Marmorfassaden ca. 4 bis 6 Wochen. Die Lieferzeiten sind abhängig von der Nachfrage. Bei einer erhöhten Nachfrage kann es zu einer verlängerten Lieferzeit kommen. Wir weisen darauf hin, dass der Druck die tatsächliche Farbgebung nur annähernd wiedergeben kann. Bei Natursteinprodukten sind Farbunterschiede, Einschlüsse, Glas- oder Quarzadern sowie Poren naturgegebene Erscheinungen. Bei Ofenkacheln sind Farbabweichungen innerhalb des Gesamtbildes, Haarrisse, Glasurwolken sowie geringe Maßabweichungen zulässig. Alle Kaminöfen, Dauerbrandöfen, Kamine und Fassaden werden als Selbstbausatz geliefert. Kaminöfen-Anschlussverrohrung, Bodenplatten, Zubehör und Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten. Die Aufbau- und Bedienungsanleitung des jeweiligen Gerätetyps ist zu beachten. Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt, sie dürfen Dritten nur mit Genehmigung der Firma HARK GmbH & Co. KG zugänglich gemacht werden. © 2013 HARK GmbH & Co. KG – Alle Rechte, insbesondere Vervielfältigung und Nachdruck vorbehalten.