

**Güde**®**800 W****Drucktauchpumpe GDT 901**

Für hohen Druck. Mit variabel einstellbarem Schwimmerschalter, Edelstahlmantel, 10 m Anschlusskabel, Laufrad aus Noryl, Edelstahlwelle, mechanische Dichtung, Thermoschutz und **ergonomischer Tragegriff zum praktischen Aufwickeln des Stromkabels.**

**Einsatzgebiete:**

Zum Betreiben von mehreren Rasensprengern, Reinigungsarbeiten mit Schlauch usw. Mindestwasserstand: ca. 110 mm.

**Edelstahlwelle****Laufrad aus Noryl**
**max. Fördermenge**  
**5.500 l/h**

CE

VE 64

BOX

L 220 x B 165 x H 413 mm

Güde GmbH & Co. KG • Birkichstraße 6 • 74549 Wolpertshausen • Tel.: 07904/700-0 • [www.guede.com](http://www.guede.com)

**Technische Daten Tauchpumpe**

Anschluss/Frequenz:	230 V ~ 50 Hz
Motorleistung:	800 W
Schutzart:	IP X8
max. Fördermenge:	5.500 l/h
max. Förderhöhe:	30 m
Max. Korngröße:	0,5 mm
Max. Wassertemperatur:	35°C
Schlauchanschluss:	1 1/4" AG
Gewicht:	7,5 kg
Maße L x B x H:	240 x 150 x 395 mm
EAN:	40 15671 94246 3
Artikel-Nr.:	94246

**Ergonomischer Tragegriff**

Dient zum praktischen Aufwickeln des Stromkabels.

**Variabel einstellbarer Schwimmerschalter**
**Unverbindliche  
Preisempfehlung**
**Sonderpreis**
**Größe Anschlussstutzen:**

1 1/2" AG / 35 mm  
1" AG / 25 mm

**Laufrad aus Noryl**