

Kaminöfen

	Ohio	Usedom 5 wP	Usedom 5	Usedom 7	Borkum	Hamar	Bavaria
							
geprüft nach DIN EN 13240	x	x	x	x	x	x	x
DIBT-Zulassung	-	-	-	-	-	-	-
Bauart 1 für Mehrfachbelegung geeignet	x	x	x	x	x	x	x
Für Mehrfachbelegung nicht geeignet	-	-	-	-	-	-	-
Anschlussmöglichkeit	oben/hinten	oben	oben/hinten	oben/hinten	oben/hinten	oben/hinten	oben/hinten
Raumluftunabhängiger Betrieb mit externer Luftzufuhr	-	-	-	-	-	-	-
Betrieb mit externer Luftzufuhr	hinten	hinten	hinten	hinten	hinten	hinten	-
Nennwärmeleistung	6,0	5,0	5,0	7,0	6,0	7,0	7,0
Höhe	1080	1162	953 ¹⁾ / 982 ²⁾	1120 ¹⁾ / 1150 ²⁾	1019 ¹⁾ / 1051 ²⁾	1157	1000
Breite	553	492	435 ¹⁾ / 493 ²⁾	520 ¹⁾ / 586 ²⁾	435 ¹⁾ / 485 ²⁾	848	766
Tiefe	491	373	373	475	373	554	450
Gewicht (inkl. Verpackung)	160	160	89 ¹⁾ / 108 ²⁾	122 ¹⁾ / 173 ²⁾	98 ¹⁾ / 115 ²⁾	235 ¹⁾ / 215 ²⁾	165
Raumheizvermögen bis	124	88	88	144	124	144	144
Wirkungsgrad	> 80	>80	> 83	> 80	> 83	> 83	> 80
Länge Holzscheite	33	30	30	33	30	35	33
Höhe bis Unterkante Rohrstutzen (Abg. Hinten)	875	-	755	889	704	950	730
Höhe bis Oberkante Rohrstutzen (Abg. Oben)	1090	1168	965	1140	1040	1150	945
Hinterkante bis Mitte Rauchrohr (Abg. Oben)	146	120	120	156	120	132	165
Ø Rauchrohranschluss / Luftstutzen	150 / 100	150/ 100	150 / 100	150 / 100	150 / 100	150 / 100	150
Daten zur Schornsteinberechnung nach DIN EN 13384							
Abgasmassenstrom	7,6	7,5	7,9	8,1	6,3	5,1	8,7
Abgastemperatur	187	255	270	292	291	330	271
erforderlicher Förderdruck	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Sicherheitsabstand seitlich	200	200	200	200	200	100	200
Sicherheitsabstand hinten	200	200	200	250	200	10/200	200
Sicherheitsabstand vorne	800	800	800	800	800	800	800
Brennstoff	Holz/BB7	Holz/ BB7	Holz/BB7	Holz/BB7	Holz/BB7	Holz/BB7	Holz/BB7

¹⁾ Stahl
²⁾ Stein

¹⁾ Stahl
²⁾ Stein

¹⁾ Stahl
²⁾ Stein

¹⁾ Granit
²⁾ Keramik

Kaminöfen

Wasserführende Kaminöfen

	Falun	Texas	Vegas	Faro Aqua	Island Aqua
					
geprüft nach DIN EN 13240	x	x	x	x	x
DIBT-Zulassung	-	-	-	-	-
Bauart 1 für Mehrfachbelegung geeignet	x	x	x	x	x
Für Mehrfachbelegung nicht geeignet	-	-	-	-	-
Anschlussmöglichkeit	hinten	oben	oben	oben	oben/hinten
Raumluftunabhängiger Betrieb mit externer Luftzufuhr	-	-	-	-	-
Betrieb mit externer Luftzufuhr	-	-	-	hinten/unten	hinten
Nennwärmeleistung	5,0	6,0	6,0	8,5	10,0
Wasserseitige Leistung	-	-	-	5,0	6,0
Höhe	955	1010	1010	1500	1134 ¹⁾ / 1166 ²⁾
Breite	426	518	518	Ø 520	604
Tiefe	380	411	410	Ø 520	497
Gewicht (inkl. Verpackung)	100	98	98	208 ¹⁾ / 258 ²⁾	150 ¹⁾ / 202 ²⁾
Raumheizvermögen bis	88	124	124	200	240
Wirkungsgrad	> 81	> 80	> 80	> 83	> 82
Länge Holzscheite	25	30	30	33	33
Zulässige Vorlauftemperatur	-	-	-	95	95
Zulässiger Betriebsdruck	-	-	-	3,0	3,0
Höhe bis Unterkante Rohrstutzen (Abg. Hinten)	785	-	-	-	893
Höhe bis Oberkante Rohrstutzen (Abg. Oben)	-	1014	1014	1490	1115
Hinterkante bis Mitte Rauchrohr (Abg. Oben)	-	123	123	255	167
Ø Rauchrohranschluss / Luftstutzen	150	150	150	150 / 100	150 / 100
Daten zur Schornsteinberechnung nach DIN EN 13384					
Abgasmassenstrom	5,0	7,3	7,3	8,9	8,8
Abgastemperatur	256	231	231	236	225
erforderlicher Förderdruck	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Sicherheitsabstand seitlich	200	300	300	200	200
Sicherheitsabstand hinten	200	200	200	200	200
Sicherheitsabstand vorne	800	800	800	800	800
Brennstoff	Holz/BB7	Holz/BB7	Holz/BB7	Holz/BB7	Holz/BB7

¹⁾ Stahl
²⁾ Stein

¹⁾ Stahl
²⁾ Stein