

# brennenstuhl®

## Super-Solid SL 554 DE IP54 Steckdosenverteiler 5-fach gelb/blau 2m H07RN-F3G1,5 mit Schalter



### Technische Daten

<b>Artikelnummer:</b>	1159900205	<b>Stecksystem Stecker:</b>	Typ E und F
<b>EAN:</b>	4007123647507	<b>Schutzart (IP):</b>	IP54
<b>VPE:</b>	1	<b>Verpackung:</b>	
<b>Kabellänge:</b>	2 m	<b>Verpackung:</b>	Polybag
<b>Kabelbezeichnung:</b>	H07RN-F 3G1,5	<b>Produktgewicht (ohne Verpackung):</b>	0,86 kg
<b>Kabelfarbe:</b>	schwarz	<b>Produktlänge (ohne Verpackung):</b>	7 cm
<b>Steckdosen schaltbar:</b>	5	<b>Produktbreite (ohne Verpackung):</b>	13,5 cm
<b>Steckdosen gesamt:</b>	5	<b>Produkthöhe (ohne Verpackung):</b>	54 cm
<b>Max. Strombelastbarkeit:</b>	16 A	<b>Produktgewicht (inkl. Verpackung):</b>	0,88 kg
<b>Stecksystem Steckdose:</b>		<b>Produktlänge (inkl. Verpackung):</b>	7 cm
<b>Anschluss:</b>		<b>Produktbreite (inkl. Verpackung):</b>	13,5 cm
		<b>Produkthöhe (inkl. Verpackung):</b>	54 cm

## Produkttexte

Für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien. Staub- und spritzwassergeschützt, IP 54.

- \* Ein hochwertiges, schlag- und bruchfestes Kunststoffgehäuse mit großer, breiter Auflagefläche, gewährleistet einfache Bedienung, festen Halt und sicheren Gebrauch.
- \* Beleuchteter 2-poliger Schalter mit Schutzhaube gegen Spritzwasser.
- \* Staub- und spritzwassergeschützte Steckdosen in größeren Abständen mit Dichttring und selbstschließenden Klappdeckeln zum Schutz vor Verschmutzung.
- \* Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz in praktischer 45°-Anordnung.
- \* Mit sehr stabilem Bügel zum Hängen oder Befestigen.