

Heißluftgebläse

HM 2020 E

Faltschachtel

EAN 4007841 089559

Art.-Nr. 089559



Serie 3

2200 W



Display Anzeige
(LCD)



80 - 630°C



Stufenlos einstellbar



150 - 500 l/min.



3 Luftmengen-
Stufen



Geeignet für
steckbare Düsen



VDE



CE

Funktionsbeschreibung

Das HeatMatic 2020 E ist elektronisch geregelt und perfekt für ambitionierte Projekte und ist mit 2200 W von 80 bis 630°C regelbar per Display.

Technische Daten

| | | | |
|------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------|
| Temperatur | 80 – 630 °C | Wiederanlaufschutz | Nein |
| Luftmenge | 150 – 500 l/min | Temperaturscanner | Ja |
| Temperatureinstellung | in 10°C-Schritten über Joystick | Feinstaubfilter | Nein |
| Einstellung per | Joystick | Thermosicherung | Ja |
| Temperaturanzeige | LCD-Display | Thermoschutzbabschaltung | Ja |
| Luftstromregulierung | Stufen | Kabellänge | 2,2 m |
| Programmierfunktion | Nein | Abmessungen (L x B x H) | 253 x 86 x 200 mm |
| Resthitzeanzeige | Ja | VPE1, Nettogewicht | 0,88 kg |
| Motor, Typ | Bürstenmotor | Herstellergarantie | 3 Jahre |
| Heizelement | Keramikheizung | VPE1, EAN | 4007841089559 |
| Netzanschluss | 220 – 230 V / 50 – 60 Hz | Leistung | 2200 W |
| Funktion, Aufhängmöglichkeit | Ja | Produkt Kategorie | Heißluftgebläse |

Zubehör

| | |
|--------------------|--------------------|
| EAN 4007841 074715 | Breitschlitzdüse |
| EAN 4007841 009571 | Reduzierdüse 6 mm |
| EAN 4007841 070618 | Reduzierdüse 9 mm |
| EAN 4007841 070717 | Reduzierdüse 14 mm |

Heißluftgebläse

HM 2020 E

Faltschachtel

EAN 4007841 089559

Art.-Nr. 089559



Zubehör

EAN 4007841 010287

Schnellschweißschuh 5mm - für Runddüse 5mm

EAN 4007841 074616

Lötreflektordüse 10 mm

EAN 4007841 053963

Schutzkorb HL 1820 S - HG 2320 E

EAN 4007841 014919

Temperaturscanner HL Scan