



Entlüftungs- und  
Wasserablassschraube

Pumpengehäuse aus  
schlagfestem Kunststoff

Thermoschutzschalter

Manometer

Edelstahltank  
mit 19 Liter Kesselvolumen

## Hauswasserwerk HWW 6035

Art.-Nr.: 93930

GTIN-Code: 4015671136664


- Pumpengehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- mechanische Dichtung
- Entlüftungs- und Wasserablassschraube
- Laufrad aus Noryl
- Ein-/Ausschalter
- Thermoschutzschalter
- Metall Gewindeeinsätze
- Druckschalter
- Manometer
- Stahltank


**Einsatzgebiet:** Zur automatischen Wasserversorgung oder Bewässerung von Haus, Hof und Garten mit Regen-, Brauch-, oder Grundwasser, sowie zur Förderung von Wasser aus Brunnen und Zisternen.


# PUMPEN TECHNIK

Technische Daten	
Netzspannung	230 V
Frequenz	50 Hz
Motorleistung (P1)	600 W
Schutzart (IP)	X4
Fördervolumen	3200 l/h
max. Förderhöhe	35 m
max. Ansaughöhe	7 m
max. Wassertemperatur	35 °C
Anschlussgewinde	1 "
Kesselinhalt	19 l

 15 Stk.

 Nicht vorhanden

 L 480 x B 315 x H 525 mm (VE 1)

 netto / brutto: 10,1 kg / 12,6 kg