

**1300 Watt für max.
4000 l/h**



Hauswasserwerk HWW 1300 G

Professionelles Hauswasserwerk mit **automatischem Druckschalter**.

Einsatzgebiete: Zur automatischen Wasserversorgung oder Bewässerung von Haus, Hof und Garten mit Regen-, Brauch- oder Grundwasser. Darüber hinaus eignet sie sich bestens zum Fördern von Wasser aus Brunnen und Zisternen. **Selbstansaugend** nach Befüllen des Pumpenkörpers mit Saugschlauch und Rückschlagventil.

Ausstattung: Pumpengehäuse aus **Stahlguss**, Entlüftungs- und Entwässerungsschraube, **Laufrad aus Messing**, **24 Liter Stahltank**, Druckmanometer, Ein-/Ausschalter, Druckschalter, Thermoschutz und Motorschutzschalter, **Standfüße aus Metall**, Spritzwassergeschützt.



L 560 x B 315 x H 565 mm

Güde GmbH & Co. KG • Birkichstraße 6 • 74549 Wolpertshausen • Tel.: 07904/700-0 • www.guede.com

Technische Daten Hauswasserwerk

Anschluss/Frequenz:	230 V ~ 50 Hz
Motorleistung:	1300 W/P1
Schutzart:	IP X4
Max. Fördermenge:	4000 l/h
Max. Förderhöhe:	48 m
Max. Ansaughöhe:	7,5 m
Schlauchanschluss:	1" IG
Max. Wassertemperatur:	35 °C
Kesselinhalt:	24 l
Lärmwertangabe:	L _{WA} 78 dB
Aufbaumaß L x B x H:	540 x 300 x 540 mm
Gewicht netto/brutto:	20,9 kg / 23,5 kg
EAN:	40 15671 94195 4
Artikel-Nr.:	94195

**Unverbindliche
Preiseempfehlung**

Sonderpreis

Pumpengehäuse aus Stahlguss



Schlauch- anschlüsse

Manometer

Zur Anzeige des Kesseldrucks



Druckschalter

Spritzwasserge- schützter Ein-/Ausschalter

