


## Wippschalter-Einsatz Serienschaltung 10 A



### Allgemeine Informationen

<b>Typ:</b>	2000/5 US
<b>Bestellnummer:</b>	2CKA001012A1085
<b>EAN:</b>	4011395007303
<b>Listenpreis:</b>	17,81 € (zzgl. MwSt.)
<b>Preisgruppe:</b>	01

Wippschalter-Einsatz Serienschaltung Rückseitiger Anschluss mit Steckklemme und seitlichem Federlöser. Lampenhalter mit Glimmlampe ist rückseitig einzustecken.

### Installation / Montage

**Montageart:** Unterputzmontage

---

### Umgebungsbedingungen

**Schutzart:** IP20

---

### Technische Daten

**Funktion:** mit Beleuchtung

**Anzahl** 2

**Wippschalter:**

**Schaltungsart:** Serienschaltung

**Bedienteilausführung:** Wippe/Taste

**Anschlussart:** Steckklemme

**Beleuchtung:** wahlweise

---

### Elektrische Daten

**Bemessungsspannung (U<sub>r</sub>):** 250 V

**Bemessungsstrom (I<sub>n</sub>):** 10 A

**Maximaler Schaltstrom:** Leuchtstofflampen 10 A

**Leistung / Watt:** LEDi / CFLi 100 W

---

### Design

**Schalterdesign:** Plattform 63

Busch-Duro 2000® SI  
Reflex SI  
Busch-balance® SI  
Busch-art linear®  
future® linear  
Busch-axcent®  
solo®  
pur edelstahl  
carat®  
Busch-dynasty®  
Allwetter 44® (IP44)  
alpha

**Schalterdesign  
Variante:**

Busch-Duro 2000® SI  
Busch-Duro 2000® SI Linear  
Reflex SI  
Reflex SI Linear  
Busch-art linear®  
Busch-art linear® - mit Dekorring  
Busch-art linear® - Echtmaterial  
future®  
future® linear  
Busch-axcent®  
Busch-axcent® pur  
alpha nea®  
alpha exclusive®

**Ausführung der  
Oberfläche:**

unbehandelt  
matt

**Werkstoff:**

Thermoplastischer Kunststoff

**RAL Nummer:**

RAL 5010 - enzianblau

---

**Abmessungen**

**Breite:** 71 mm

**Höhe:** 71 mm

**Tiefe:** 40 mm

**Gewicht:** 60 g

**Einbautiefe (t<sub>2</sub>):** 25 mm

**Maßzeichnung:** [Maßbild \[DE\] m 2000 4us \(2CKA000097E0477\)](#)

